

順序控制器(連續擴充型)



- AEX6 系列**
- 輸出點數可擴充，裝置擴充板最多620點。
 - 數位顯示，方便操作即時掌握設備狀況。
 - 遠端遙控功能，便於遠端操作啟動和停止。
 - 停機循環清洗功能(抽風機停止繼續清洗布帶)，避免布袋粉塵積留受潮造成阻塞。
 - 可選購防水防塵外箱，延長使用壽命。
 - 可連接4~20mA輸入(差壓或粉塵偵測)當達到設定值，自動縮短間隔時間提高效能，並有Relay輸出作為破裂警告。

CE

微電腦型轉速監控器



- EDX 系列**
- 監控最大安全範圍0~150rpm/1~999rpm
 - 警報監控功能：低速、停止、逆轉、停電、過負載
 - 開機延遲監控功能
 - 避免瞬間轉速變動，具警報延遲功能
 - 光電信號轉速監控，不受現場環境影響
 - 新品螺柱型轉速監控器設計輕量化，堅固
 - 外殼提供防水、抗腐蝕功能

CE

壓力式液位傳送器



- ECX 系列**
- 傳感器為SUS316不銹鋼
 - SUS304/316適用於一般場所
 - 黏性、有結晶或雜質之液體亦可使用
 - 操作溫度：-10~80°C(Max.200°C)
 - 偵測壓力範圍：0.1~400Bar靜壓
 - 線性精確度：0.3%FS；4~20mA輸出
 - 供應電壓13~36Vdc
 - 有多種規格可供選擇，特殊規格亦可訂製
 - (ECP1顯示型)雙色顯示，警報紅色顯示
 - (ECP1顯示型)防腐結構設計，適用於低腐蝕性溶液

CE

振棒式物位開關



- SCX 系列**
- 寬電源供應20~250, 50/60Hz Vac/Vdc
 - SPDT Relay輸出，SSR MOSFET輸出
 - 可振除振動棒上堆料。
 - 高低料位停斷電保護，安全可靠
 - 可用於物體及液體介面的偵測
 - 通過NEPSI, PTB ATEX防塵認證
 - SCX6 密度最低可達0.04g/cm³
 - SCX6 操作溫度-40~150°C

UL CE Ex



流動開關



- SFX 系列**
- 接液材質：SUS304
 - 耐溫：-30~150°C(MAX.)
 - 接點容量：60W 220Vac/200Vdc
 - 適用管徑：1"~3"
 - 操作壓力：355PSI

CE



集塵機用膜片閥



- BRC 系列**
- 反應快、流量大、逆洗效果佳、氣體消耗量少
 - 有3/4"、1"、1-1/2"、2"、2-1/2"、3" 材質有鋁合金

CE



射頻導納式物/液位指示傳送器



- EBX 系列**
- 可用於高溫、酸鹼及各種大小桶槽或設備
 - 不受蒸氣、音波、壓力、溫度變化影響
 - 操作電壓24Vdc,輸出電流4~20mA
 - 精確性±1%F.S.
 - 電極材質有鋼索、PVDF, PP或FEP被覆
 - 鋼索外徑φ9mm,最大抗拉強度5噸
 - 使用溫度最高200°C
 - 信號輸入及輸出採光隔離方式，可防止雷擊損壞
 - 接線盒防護等級為IP65

CE Ex


音叉式物/液位開關



- SCX2 系列**
- 寬電源供應20~250 Vac/Vdc, 50/60Hz
 - SPDT Relay輸出，SSR MOSFET輸出
 - 不需經常校準，使用簡單，堅固耐用
 - 高低物位停斷電保護，安全可靠
 - 可依不同密度之物料做調整，細的物料也能作用
 - 通過NEPSI, PTB ATEX防塵認證

UL CE Ex

電纜浮球液位開關



- FAB 系列**
- 浮球材質：不銹鋼, PP, PVC
 - 開關元件：微動開關3A/10A,磁簧開關50W/300Vdc

CE



阻抗感測器



- SIS 系列**
- 採標準連接器安裝容易，防護等級IP67/IP68/IP69K
 - 具過電流保護，自動偵測輸出迴路電流通大時立即關閉輸出
 - 可在CIP與SIP清潔環境中應用
 - 不受泡沫與黏稠介質的影響
 - 適用於容器和管道中的液體、黏性介質、粉狀介質，用於單點液位檢測和水泵空轉保護
 - 後部安裝型特別適用側部無法開孔，或架橋嚴重可延伸安裝

FDA

溫度傳送器



- TRX 系列**
- 輸入訊號：mV、V、mA、熱電偶、RTD 或 Ohm.
 - 精確度：±0.5°C
 - 迴路電壓：12~32 Vdc
 - 使用專用軟體進行設備參數設定

UL CE



跑偏開關



- SRT 系列**
- 接點容量：15A/250Vac
 - 拉桿與可雙向操作
 - 旋轉相對復歸位置20°時輸出警報
 - 35°時輸出停機信號
 - 自動復歸
 - 適用粉塵防塵區

UL CE

靜電容物/液位開關



- SAX 系列**
- 機構齊全，適合各種場所及行業使用
 - 使用溫度最高可達800°C
 - 有動作延遲功能，調整範圍0~6秒
 - 使用電壓有110V/220Vac或24Vdc
 - 輸出有NPN及繼電器二種
 - 標準接線口1"PT，特殊規格可訂製
 - 無傳動機構壽命長

CE



液體洩漏偵測器



- SDL1 系列**
- 光學式可量測多種液體種類，不受外部環境光的影響
 - 附底座與鎖固機構，安裝簡單
 - 維護更簡單，探檢檢測面迅速復歸，即可再裝回底座固定進行量測
 - 可選用PFA材質，適用酸、鹼液、藥液、純水等液體
 - 具有指示燈，可立即了解動作狀態
 - 完整輸出型式選擇，NPN或PNP型式符合IP67。
 - 符合無鉛標準，CE標誌

CE

光電液位開關



- SDX 系列**
- 開集式NPN / PNP輸出驅動繼電器或PLC
 - 外殼材質為PC、PES適用酸鹼溶液
 - SUS304，適用於油、廢水、水性溶液
 - 酒精、酒精...等
 - 具電源極性與過電流保護
 - LED指示警報狀態，燈亮表示輸出動作(輸出電晶體導通)
 - SD21具延遲時間功能
 - SD22具探頭與本體可分離，提供自我測試功能，判定測試系統正常

UL CE



二口二位閥



- PVD1 系列**
- 液體阻力小。
 - 能測量含有懸浮物的介質，介質只跟閥體與膜片接觸所以不會對閥桿部分腐蝕
 - 適用於有腐蝕性、黏性、漿液介質
 - 比起帶閥桿型，操作輕鬆且省力，並可同時操控數個閥門
 - EPDM+PTFE材質膜片可選，適用於有腐蝕性的酸性液體
 - 有帶位置顯示器為黃色標示動作指示，可確認膜片的閉合狀態

集塵機用膜片閥專用配件



- BDB 系列**
- 連接器：
- 方便客戶安裝集塵機上的清灰系統
 - 免除安裝所需要接線步驟並在維護過程中拆卸更加簡便
 - 導引式控制盒/電磁閥
 - 工作液體：Air
 - 膜片材質：NBR
 - 操作溫度：-20~85°C
 - 膜片維修包：
 - 3/4"、1"、1-1/2~3" 耗材配件

CE

拉繩開關



- SRS 系列**
- 接點容量：15A/250Vac
 - 在拉繩任一位置皆可觸動開關
 - 手動復歸開關
 - 動作拉力：5kgf
 - 動作時，指示牌舉起
 - 適用粉塵防塵區

UL CE

導納式物位開關



- SBX 系列**
- 可使用在易黏結、附著之物料量測
 - 有動作延遲輸出，可設0~30秒
 - 有失效保護功能，DPDT繼電器接點輸出
 - 最高耐溫可達550°C
 - 通過NEPSI, PTB ATEX防塵認證

UL CE Ex

阻旋式物位開關



- SEX 系列**
- 馬達扭力可調並有融合器裝置保護馬達
 - 有各種外型尺寸葉片適合不同桶槽安裝
 - 有各種電壓供應110Vac, 220Vac, 240Vac, 24Vdc, 24Vdc供選擇
 - 使用溫度70°C, 200°C(Max.)
 - 通過NEPSI, PTB ATEX防塵認證

UL CE Ex

熱質式流動開關



- SPX 系列**
- 全不銹鋼，耐壓可達100Bar
 - 專人數位電路，用按鍵進行快速設定
 - 數位式十顆LED，多段顯示可更精確地感測流速
 - 全密封，本體灌膠不受結露水影響
 - 垂直及水平管路皆可用
 - 偵測範圍：流速水：1~150cm/s，油：3~300cm/s
 - 分離型可應用不同環境需求做使用

CE

壓力開關



- SQX 系列**
- 惡劣環境下還保持良好機構動作
 - 可訂製外殼材質(各式銅類)
 - 數位式十顆LED，多段顯示可更精確地感測流速
 - 接出形式有端子式、插座式及外接式三種
 - 為成本低且高品質壓力開關
 - 壓力高低調整容易且快速

UL CE

空氣鍵



- BAH/BVP 系列**
- 利用壓縮空氣使活塞做往復運動造成振動
 - 低頻振動架橋破壞效果最佳
 - 小型桶槽或管路內堵料破壞最佳利器
 - 可瞬間停止或啟動，無馬達振動器的慣性現象，造成設備破壞
 - 不須使用電源供應防塵場所亦可適用
 - 出力大小易控制

CE

空氣振動器



- BVK/BVR/BVT 系列**
- 價格低廉，壽命最長
 - 利用壓縮空氣為動力使轉子產生離心力造成振動
 - 小型桶槽或管路內堵料破壞最佳利器
 - 可瞬間停止或啟動，無馬達振動器的慣性現象，造成設備破壞
 - 不須使用電源供應防塵場所亦可適用
 - 體積小、安裝容易、出力大小易控制

